

VISITA NUESTRAS PAGINAS
www.lacasadelaschimeneas.com.mx



LA CASA
de las
CHIMENEAS
Calor Decoracion Tecnologia

www.chimeneasmx.com
www.lacasadelaschimeneas.mx
www.airefriomexico.com

VENT FREE

LA CASA
de las
CHIMENEAS
Calor Decoracion Tecnologia



46 VF

LINEAL DE PARED soporte para chimenea de gas sin tiro

El 46 VF , con su diseño elegante lineal , hace una declaración en cualquier entorno . La arquitectura espectacular 46 VF es comúnmente usado como una fuente de calor suplementario eficiente en salas más grandes , vestíbulos y vestíbulos . El FORTY6 VF NO tiene ningún requisito de que los materiales no combustibles , construcción especializada , encuadre , o de ventilación , lo que permite un montaje rápido y fácil en paredes interiores o exteriores en construcciones nuevas o existentes . Con 5 opciones de marcos intercambiables disponibles para la 46 lo que permite a los propietarios de viviendas para añadir un punto focal dramático a sus diseños de interiores . Un estado de la técnica de control programable a distancia termostático y una pantalla de seguridad vienen de serie

FEATURES

- Montado en la pared
- Facilidad de instalación , simplemente cuelga en la pared
- gas natural o propano
- 5 Opciones de sonido envolvente intercambiables
- Piloto de encendido automático
- Ajuste automático de la altura Hi / Lo llama
- reflectante de esmalte de porcelana Revestimientos
- Control remoto programable termostático , Standard
- - moderno de pantalla de acoplamiento de seguridad

Especificaciones

BTU Rate Range (NG)	37,000 - 23,000/hr
BTU Rate Range (LP)	37,000 - 25,000/hr
Viewing Area	46" W x 12" H
Dimensions	58 ³ / ₈ " W x 25 ¹ / ₄ " H x 8" D
Efficiency	Up to 99%
Remote Control	Standard

Area de para dejar libre

Fireplace to Side Walls	6"
Fireplace to Corner	6"
Fireplace to Ceiling	8"
Fireplace to Floor	3"

SURROUND OPTIONS



High Gloss Black



Stainless Steel



Combination Stainless Steel & Satin Black



Steel Grey



Satin Black



SPECIFICATION MATRIX

SPECIFICATIONS	FORTY6 VF
BTU Rate Range (NG)	37,000 - 23,000/hr
BTU Rate Range (LP)	37,000 - 25,000/hr
Viewing Area	46" W x 12" H
Dimensions	58 ³ / ₈ " W x 25 ¹ / ₄ " H x 8" D
Clearance to Combustibles (Side / Corner)	6" / 6"
Clearance to Combustibles (Ceiling / Floor)	8" / 3"
Efficiency	Up to 99%
Weight	155 lbs
Remote Control (Standard)	Programmable Thermostatic Remote Control
Electric	Not Required
Media	Black Reflective Glass Crystals
Optional Glass Media Upgrade	Aureo (Reflective), Cerulean, Cyprium, Jade, La Mer, Sapphire (Reflective)
Options	Optional Manual Wall Switch
Safety Screen	Standard
Surround Options	Satin Black, Steel Grey, High Gloss Black, Stainless Steel, Combination (Stainless Steel & Satin Black)
Certification	Tested and Listed to ANSI Z21.11.2-2013 by OMNI-Test Laboratories



ventas y distribuciones

52906266 52472032 y 53080202

*Compruebe los códigos locales / estatales para determinar si se permite que los calentadores sin ventilación en su ubicación antes de instalar estos productos . Algunas jurisdicciones no permiten la instalación de aparatos de ventilación libres . Consulte a su distribuidor / instalador para confirmar que el aparato es del tamaño adecuado para la habitación en la que se va a instalar , para asegurar una combustión adecuada y ventilación de aire .
uso previsto es como una fuente de calefacción de la zona suplementaria .*

FORTY6 VF

